

## 卫生级热水管 A1-011



### 应用:

适用于食品加工厂、奶制品车间、罐头厂、屠宰厂等工作场合地板或使用设备的冲洗。

### 优点:

- 很好的耐高温性能
- 光滑外壁,便于操作
- 外胶为无痕橡胶材质
- 外壁耐动植物油脂
- 不含 phthalate (邻苯二甲酸酯)

### 技术参数:

- 内层: 食品级耐油 NBR 合成橡胶, 白色, 光滑
- 增强层: 高强度合成线绳
- 外层: 耐油 NBR/PVC 合成橡胶, 抗老化, 蓝色, 光滑
- 工作温度: -20℃至 +95℃

### 适用标准及认证:

- EU 1935/2004
- FDA 21 CFR 177.2600
- 德国法规: BFR 建议第 21 款, 第三节
- 法国相应法规许可

### Applications:

Floor wash down and hot-water cleaning in food processing industries, canneries, dairies, slaughter-houses, etc.

### Advantages:

- Very good resistance to high temperature
- Smooth for easy handling with light coloured, non-marking cover
- Excellent resistance to the cover compound to animal and vegetable grease
- Contains no phthalate

### Technical description:

- Inner tube: food grade quality, oil resistant NBR, white, smooth.
- Reinforcement: synthetic textile.
- Cover: oil and weather resistant NBR/PVC, blue, smooth.
- Temperature range: - 20 °C to + 95 °C.

### Standard/Approval:

- EU regulations n° 1935/2004 and 2023/2006.
- FDA regulation 21 CFR 177.2600
- German legislation: BFR recommendation XXI cat. 3.
- French legislation.

## 卫生级热水管 A1-011

产品编码 No.	内径 in.	mm	外径 mm	工作压力 bar	爆破压力 bar	弯曲半径 mm	重量 kg/m	包装长度 m
A1-011-0500	1/2"	13.0	21.4	10	30	80	0.30	120
A1-011-0630	5/8"	16.0	25.0	10	30	95	0.38	120
A1-011-0750	3/4"	19.0	28.4	10	30	115	0.48	60
A1-011-1000	1"	25.0	35.0	10	30	155	0.62	40

blueFuture

您身边的工业专家