

卫生级蒸汽管 A1-013



应用:

可输送热水和高达 +165° C 的蒸汽,适用于牛奶场、奶制品车间、罐头厂、水产品市场等工作场合的冲洗。也可用于输送高温流体食品,可在卷轴上缠绕。

优点:

- 具有良好的柔韧性
- 外胶抗油污、耐动植物油脂
- 不含 phthalate(邻苯二甲酸酯)

技术参数:

- 内层: 食品级耐油 NBR 合成橡胶, 白色, 光滑
- 增强层: 高强度合成线绳
- 外层: 耐油 NBR/PVC 合成橡胶, 抗老化, 蓝色, 光滑
- 工作温度:
水: -20°C 至 +100°C, 工作压力 20bar
饱和或过热蒸汽: 最高到 +165°C/ 工作压力为 6bar

适用标准及认证:

- EU 1935/2004
- FDA 21 CFR 177.2600
- 德国法规: BFR 建议第 21 款, 第三节
- 法国相应法规许可

Applications:

Floor wash down and hot-water cleaning in food processing industries, canneries, dairies, slaughter-houses, etc.

Advantages:

- Very good resistance to high temperature
- Smooth for easy handling with light coloured, non-marking cover
- Excellent resistance to the cover compound to animal and vegetable grease
- Contains no phthalate

Technical description:

- Inner tube: food grade quality, oil resistant NBR, white, smooth.
- Reinforcement: synthetic textile.
- Cover: oil and weather resistant NBR/PVC, blue, smooth.
- Temperature range: - 20 °C to + 95 °C.

Standard/Approval:

- EU regulations n° 1935/2004 and 2023/2006.
- FDA regulation 21 CFR 177.2600
- German legislation: BFR recommendation XXI cat. 3.
- French legislation.

卫生级蒸汽管 A1-013

产品编码 No.	内径 in.	mm	外径 mm	工作压力 bar (蒸汽) bar (输水)		爆破压力 bar	弯曲半径 mm	重量 kg/m	包装长度 m
A1-013-0500	1/2"	13	23	6	20	60	65	0.38	80
A1-013-0630	5/8"	16	26	6	20	60	85	0.44	80
A1-013-0750	3/4"	19	31	6	20	60	100	0.63	80
A1-013-1000	1"	25	37	6	20	60	125	0.78	40

blueFuture
您身边的工业专家