

油脂性食品排吸管

A4-101



应用:

高度柔韧性的胶管，用于转卸罐车中的油型和非油型食物的重力流输送、压力输送或抽吸作业，以及厂内作业。

结构:

- 内层：乙烯基丁腈橡胶，白色，光滑
- 增强层：多层螺旋缠绕的合成纤维，带镀锌金属螺旋加强丝
- 外层：乙烯基丁腈橡胶，蓝色
- 工作温度：-25°F 到 250°F (-32°C 到 121°C)

适用标准:

- FDA/USDA 认证
- 3A 卫生标准 18-03

Applications:

A highly flexible hose for gravity flow, pressure, or suction service transferring oily and nonoil edibles from tank truck and in-plant service.

Construction:

- Inner tube: white Chemivac™ synthetic rubber
- Reinforcement: spiral-plied synthetic fabric with galvanized wire helix
- Cover: blue Chemivac synthetic rubber (wrapped impression)
- Temperature: -25°F to 250°F (-32°C to 121°C)

Standard/Approval:

- FDA/USDA
- 3-A sanitary standard 18-03

油脂性食品排吸管

FOODSTUFF

产品编码 No.	内径 in.	mm	外径 mm	工作压力 bar	真空度 in.	mm	弯曲半径 mm	重量 kg/m	包装长度 m
A4-101-0750	3/4"	19.1	30.5	10	29	737	51	0.70	61
A4-101-1000	1"	25.4	36.6	10	29	737	76	0.85	61
A4-101-1250	1-1/4"	31.8	43.2	10	29	737	102	1.03	61
A4-101-1500	1-1/2"	38.1	50.0	10	29	737	102	1.28	61
A4-101-2000	2"	50.8	64.3	10	29	737	114	1.83	61
A4-101-2500	2-1/2"	63.5	78.7	10	29	737	146	2.69	61
A4-101-3000	3"	76.2	91.4	10	29	737	178	3.21	61
A4-101-4000	4"	101.6	117.9	10	29	737	254	4.54	61
A4-101-5000	5"	127.0	151.6	10	29	737	508	8.53	61

blueFuture

您身边的工业专家